

DATASHEET

Lasmof glasvezel

Artikelcode: D04214

Buitenkuisafsluiting met twee kabeldoorvoeren voor het aansluiten van glasvezelkabel.

Geschikt om direct in de grond te graven. Met deze mof is het mogelijk max. 24 vezels af te lassen.



Specificaties

UV-bestendigheid	Ja
Aantal lashouders	2
Lascassette	Geïntegreerd
Lashouder	Krimp
Max. Lengte van vezelopslag	180mm
Geschikt voor aantal vezels	24
Kabeldiameter	3.5 - 10.7 mm
Type sluiting	Aansluitende sluiting
In-/uitgang	2

Direct in de grond	Ja
Kleur	Groen
Mate van bescherming	IP68
Trekspanning / compressie	55 N
Kabel wartels	M16
Buigdiameter vezels	42 mm
Lengte behuizing	335 mm
Diameter behuizing	69 mm
Temperatuurbereik	-30 - 65 °C

Lasmof in gebruik

Stap 1

Leid de te verbinden glasvezelkabeluiteinden van buiten naar binnen door de kabelwartels en schuif de twee wartelbehuizingen zo ver op de kabeluiteinden dat het lasproces storingsvrij kan worden uitgevoerd.

Stap 2

Bereid de uiteinden van de glasvezelkabel goed voor op het lasproces. Houd rekening met overtollige lengtes en berg deze op in de glasvezelsteun.

Stap 3

De glasvezelkabel wordt aan beide uiteinden van de steun tweemaal per zijde vastgezet met de meegeleverde kabelbinders. Stevig vastdraaien! Zo zijn de glasvezeluiteinden beveiligd tegen uittrekken.

Stap 4

Bij gebruik van beide zijden van de lasdrager passeren de betreffende vezels door de daarvoor bestemde openingen (vóór trekontlasting) naar de andere kant.

Stap 5

Voer het lasproces en de lasbescherming uit zoals bedoeld. De krimpkam kan de buizen op elkaar houden.

Stap 6

Steek de glasvezelsteun in één hulsdeel en schroef deze met de hand stevig vast aan de tweede hulsbehuizing.

Stap 7

Nu zijn ook de schroefverbindingen M 16 (20; 25) stevig vastgeschroefd.

Stap 8

Een M16 (20; 25) blinde plug maakt ook het latere gebruik van een uitgang mogelijk!

Stap 9

Sluit de hoes goed met de hand!

Materiaal: groen polypropyleen (PP 4408)

Behuizingsafdichtingen gemaakt van thermoplastisch elastomeer en Sconablend.