

Reparatielasmof AK2-Fiber



Compacte afmetingen:

120 x 95 x 55 mm (LxBxH)

- IP68 waterdicht, conform EN 60529
- Klembereik wartel: Ø 5mm - Ø 10mm
- Borging van de meegevoerde trekontlasting in de doos
- Cassette is geschikt voor SM glasvezel G657A, R = 23 mm
- Geschikt voor 6x ANT en
6x Heatshrink Ø2,4 x 45mm lasbeschermers
- Per stuk verpakt in transparante folie, omdoos 5 stuks
- Montage-instructies bijverpakt
- Halogeenvrij

Het komt nogal eens voor dat er bij werkzaamheden een glasvezelkabel wordt geraakt. Het is dan handig dat een monteur snel en compact een reparatie kan uitvoeren. Naast het repareren zijn de lasmoffen ook te gebruiken voor het verlengen en/of aansluiten van de klantaansluitkabel of buis. Dit zowel boven als ondergronds.

Door het universele karakter van de lasmoffen heeft u de volledige keuzevrijheid ten aanzien van het FttH-concept. Door de overzichtelijke werkvolgorde kan de monteur snel en foutloos zijn werkzaamheden uitvoeren in een compacte mof. De waterdichtheid IP68 is getest volgens EN 60529.

Specificaties

Artikelnummer	D04480
Beschermingsgraad	(IP) IP68
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Afsluitbaar	Nee
Geschikt voor aantal vezels	6
Soort koppeling	Fusie kabelsplitsing
Gescheiden compartimenten	Nee